



Catálogo de Productos 2026



Simbología



EHS (Ergonomic Handling System)
Sistema que, aplicado a los mandos de algunas máquinas, proporciona un uso más simple y con menor esfuerzo.



Gasoline
Motor con alimentación a gasolina.




Diesel
Motor con alimentación diesel.



Original accessories and spare parts
Marca de calidad que identifica a los repuestos y accesorios originales de Emak. Diseñados con los más altos estándares de calidad, garantizan mejor funcionamiento de la máquina y más tiempo de vida útil.

Índice

	Estructura de la empresa	4	
	Motoazadas	8	
	Motocultivadores	20	
	Triturador	58	
	Tractores	72	
	Segadoras	84	
	Motocarretillas	114	
	Lubricantes y Accesorios varios	126	
	Ropa de seguridad	130	
	Ropa para exterior	136	
	Motores Emak Línea Agricultura	144	
	Motores Emak Línea Jardinería	154	



El grupo Emak

Nuestra Visión

"Soluciones innovadoras con el mejor valor para el cliente"

Nos proponemos ser actores de primera fila en el desarrollo, la producción y la distribución mundial de máquinas, componentes y accesorios para jardinería, agricultura, actividad forestal e industria, con una oferta cualificada de tecnología y servicio que mejore el trabajo de nuestros clientes y les garantice el mayor valor.



La Estructura

El **Grupo Emak** se dedica al desarrollo, la producción y la comercialización a nivel mundial de una amplia gama de productos en tres sectores de negocio:

Máquinas de uso al aire libre

- Productos para jardinería, actividades forestales y agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motoazadas y motocultores.

Pumps & Water Jetting

- Productos para la agricultura, como bombas centrífugas y de membrana para tratamientos y desherbado.
- Productos para la industria, que incluyen bombas industriales y equipos de alta y muy alta presión.
- Productos para la limpieza, como hidrolimpiadoras profesionales y semiprofesionales, máquinas lavadoras/secadoras de suelos y aspiradores.

Components & Accessories

- Hilo y cabezales de desbrozadoras, accesorios para motosierras, pistolas, válvulas y boquillas de hidrolimpiadoras, además de productos para labores en la tierra y agricultura de precisión (sensores y ordenadores).


El Grupo cuenta con más de **2.500 empleados**.



El grupo Emak

Divisiones y Gama de Productos


Outdoor Power Equipment



Pumps & Water Jetting



Components & Accessories



Outdoor Power Equipment


Nuestra Pasión

El verde de **Emak** es certeza de calidad, de innovación y de amplitud de gama. Está hecho con cuidado y respeto, pasión y diseño. Es por ello que **Emak**, a través de sus marcas **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** y **Nibbi**, es un punto de referencia para los profesionales y entusiastas del mantenimiento de espacios verdes. Una pasión en clave italiana con más de 50 años de experiencia. Hay un **Emak** para cada uno.



La Estructura

Emak opera en el sector de **Máquinas de uso al aire libre** a través de **9** compañías dedicadas al desarrollo, la producción y la comercialización de productos para jardinería, actividades forestales y pequeñas labores de agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motoazadas y motocultores.



Los Números

4	marcas comerciales
4	fábricas
8	países con presencia directa
~750	empleados
200	distribuidores nacionales
110	países de operación
24	familias de productos
270	modelos



Outdoor Power Equipment

Gama de Productos y Accesorios



El minucioso proceso de desarrollo de producto implementado por Bertolini ha resultado en una **gama de productos realmente completa y constantemente actualizada, adecuada para el cuidado del suelo agrícola y el mantenimiento de parques y jardines** y capaz de responder a las necesidades de cualquier clase de usuario. Los productos difieren de acuerdo con el uso para el que han sido diseñados, pero todos presentan los mismos altos estándares de calidad en términos de prestaciones, fiabilidad, confort y seguridad.

PRIVADO



Privado

Gama de máquinas para uso privado, apropiadas para el cuidado y la limpieza del jardín, corte de setos o pequeños troncos y actividades de bricolaje en general. El bajo peso y el tamaño reducido simplifican el manejo. Fáciles de poner en marcha, de utilizar y de mantener, son los instrumentos ideales para realizar de manera rápida y precisa numerosas labores en el exterior de la casa.

INTENSIVO



Intensivo

Robustas y fiables, estas máquinas están diseñadas para un uso intenso y frecuente en ámbito rural, para la limpieza de terrenos incultos, la poda, el corte de leña y el tratamiento de cultivos con productos químicos. Por sus excelentes materiales y su tecnología avanzada, garantizan elevado rendimiento y larga duración.

PROFESIONAL



Profesional

Ideales para el trabajo profesional, estas máquinas se distinguen por la robustez de sus componentes, las altas prestaciones y la durabilidad. Están realizadas con materiales específicos que garantizan calidad constante incluso en los trabajos más intensos y prolongados, en las actividades forestales y en la limpieza de terrenos incultos y del sotobosque.

Especialistas en la labranza de la tierra.
Potentes y resistentes en las grandes superficies, prácticas y fiables en los huertos y jardines privados: una amplia gama para todas las exigencias.

PRIVADO



155



2,4

46

INTENSIVO



205 S



5,7

85

PROFESIONAL



215 S



4,8-6,7

87

195 S



5,7

82

218



6,7-7,0

100

DATOS TÉCNICOS



marchas



potencia



fresa



Motoazadas

Motoazada para uso privado

155

Ideal para usuarios particulares que deben preparar huertos o parterres para la siembra. Se caracteriza por una excelente combinación de maniobrabilidad y facilidad de uso.



Rueda trasera para transportar la máquina.



Regulador de velocidad con sistema on-off integrado y palanca de mando de la fresa al alcance de la mano.



Fresa con tres elementos por lado, de 46 cm, reducible a 32-22 cm.

155

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 300 H OHV	80 cm ³	2,4 HP	autorretráctil	68569001E5

Detalle de accesorios



Escarificador
Código **69209018**




Cambio:

1 velocidad (1 adelante)

Vueltas de fresa con motor 3400 rpm

159 1

Dimensiones (mm)



L1	1150
H1	1000
W1	460-320-220

Transmisión	de cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	con regulación vertical 3 posiciones
Fresa	46 cm, reducible 32-22 cm
Toma de fuerza	no
Espolón	sí
Enganche de remolque	no
Rueda de transporte	sí
Peso	27 kg


Motoazada para uso privado

195 S

Maniobrable y fácil de utilizar, es la mejor solución para particulares que deben preparar terrenos blandos antes de la siembra.



Rueda frontal para transportar la máquina. Se levanta fácilmente, sin herramientas, para facilitar la labor en la tierra.



Manillar con regulación horizontal y vertical para trabajar en la postura correcta.



Fresa con tres elementos por lado, de 82 cm, con discos laterales de protección.

195 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 800 HT OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68599001E5A

Detalle de accesorios

	Surcador Código 69209081 (precisa portaherramientas 69209087)
	Arado Código 69209082 (precisa portaherramientas 69209087)
	Arrancadora de patatas Código 69209083 (precisa portaherramientas 69209087)
	Portaherramientas Código 69209087
	Par de ruedas metálicas Código 69209084
	Par de ruedas de goma 3.50-8" Código 69209131




Cambio:

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3400 rpm

159 66

Dimensiones (mm)



L1	1400
H1	800
W1	820-550

Transmisión	de cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	82 cm, reducible 55-35 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	no
Espolón	sí
Enganche de remolque	sí
Rueda de transporte	sí
Peso	57 kg

Motoazada para uso intensivo

205 S

Ideal para particulares que deben preparar la tierra antes de la siembra. Con dos marchas de avance y una de retroceso para afrontar las labores más difíciles.



Selector de marchas externo, práctico y ergonómico. Portaherramientas integrado y espón regulable en profundidad.



El manillar se regula en sentido horizontal y vertical con una cómoda palanca situada al alcance de la mano, para trabajar siempre en la postura correcta.



Fresa de 85 cm (reducible a 60-35 cm), cuchillas reforzadas y discos de protección laterales.

205 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 800 HC OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68589010E5

Detalle de accesorios

	Surcador Código 69209081
	Arado Código 69209082
	Arrancadora de patatas Código 69209083
	Par de ruedas metálicas Código 69209116
	Par de ruedas de goma 3.50-6" Código 69209089
	Par de ruedas de goma 3.50-8" Código 69209114




Cambio:

3 velocidades (2 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3400 rpm

83	1	1R	62
114	2		

Dimensiones (mm)



L1	1630
H1	1050
W1	850-600-350

Transmisión	de engranajes en baño de aceite y cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	85 cm, reducible a 60-35 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	no
Espolón	sí, regulable en profundidad
Enganche de remolque	sí, con portaherramientas integrado
Rueda de transporte	sí
Peso	63 kg

Motoazada profesional

215 S

Modelo sumamente fiable, compacto y manejable. Diseñado para profesionales de la agricultura y expertos en el mantenimiento de zonas verdes. La transmisión directa por engranajes y el embrague multidisco lo hacen extremadamente resistente a los esfuerzos durante el trabajo y, al mismo tiempo, cómodo de usar.



Transmisión directa por engranajes en el cigüeñal, muy resistente al esfuerzo.



Versatilidad gracias al cambio de 3 velocidades (2 hacia delante y 1 hacia atrás) que asegura resultados excelentes con cualquier tipo de sustrato.



Transmisión de engranajes en baño de aceite, resistente y de bajo mantenimiento.

215 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autorretráctil	68649020E5A
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm³	5,8 HP	autorretráctil	68649051E5A
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm³	5,7 HP	autorretráctil	68649034E5A
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm³	6,7 HP	autorretráctil	68649049E5A

Detalle de accesorios

	Par de ruedas laterales de desplazamiento Ø 420 mm Código 68600001
	Surcador regulable Código 68600006
	Brida para ruedas Código L0093800
	Par de ruedas de goma 4.00-8" Disco fijo Código 69209025B (precisa cubos L0093800)
	Par de ruedas metálicas Ø 410x60 mm Código L0756011 (precisa cubos L0093800)
	Par de ruedas metálicas Ø 410x60 mm con anillos de ensanche Código 68242001 (necesita brida para ruedas L0093800)




Cambio:

3 velocidades (2 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3600 rpm

87	1	1R	48
147	2		

Dimensiones (mm)



L1	1350
H1	800
W1	870-600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en baño de aceite
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	87 cm, reducible a 60 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Espolón	sí
Enganche de remolque	sí
Rueda de transporte	sí
Peso	80 kg con motor de gasolina – 90 kg con motor diésel

Motoazada profesional

218


Modelo diseñado para profesionales de la agricultura y la jardinería. La transmisión directa por engranajes en el cigüeñal lo hace resistente al esfuerzo durante las labores en terrenos duros.



Transmisión directa por engranajes en el cigüeñal, con embrague multidisco en baño de aceite.



Gran versatilidad gracias al cambio de 4 velocidades (3 hacia delante y 1 hacia atrás) que asegura resultados excelentes con cualquier consistencia de la tierra.



Transmisión de engranajes en baño de aceite, resistente y de bajo mantenimiento.

218

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 900 HR OHV	252 cm³	7,0 HP	autorretráctil	68579001E5S1
diesel	Emak	K 7000 HDR	349 cm³	6,7 HP	autorretráctil	68579002E5AS1

Detalle de accesorios

	Surcador Código 69209081
	Arado Código 69209082
	Arrancadora de patatas Código 69209083
	Par de ruedas metálicas Código 69209122
	Par de ruedas de goma 3.50-8" Código 69209123




Cambio:

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3600 rpm

58	1	1R	44
102	2		
140	3		

Dimensiones (mm)



L1	1500 (gasoline) 1700 (diesel)
H1	1100
W1	1000-820

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en baño de aceite
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	100 cm, reducible a 80 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	sí, 3600 r/min
Espolón	sí, regulable en profundidad
Eenganche de remolque	sí, con portaherramientas integrado
Rueda de transporte	sí (versión diésel con caballete frontal)
Peso	96 kg con motor de gasolina – 131 kg con motor diésel

Potentes y fiables, manejables, reversibles y plurifuncionales, representan la solución ideal para cualquier tipo de trabajo en cualquier estación.


PRIVADO



350



400



401 S



INTENSIVO




405 S



407 S




413 S



PROFESIONAL



417 S



418 S



DATOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES





Motocultivadores

Motocultivador para uso privado

350

Ideal para particulares con pequeños huertos o jardines, para realizar el mantenimiento periódico del suelo en preparación de la siembra. Las ruedas de gran tamaño y los brazos regulables tanto en altura como lateralmente, mediante una cómoda palanca, garantizan al operador el máximo control de el motocultivador, permitiendo adaptarlo a los diferentes contextos de uso.



Fresa de 50 cm con regulador de profundidad.



Ruedas de gran tamaño para facilitar la maniobrabilidad de la máquina durante el uso.



Brazos con regulación vertical y horizontal mediante una cómoda palanca en el manillar para trabajar en la postura correcta.

350

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 800 HC OHV	182 cm³	5,7 HP	autorretráctil	68309000E5




VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):
2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):
 1,6 1 1R 2,5*
 *(velocidad de sólo transferencia 4,5)

Dimensiones (mm)



Transmisión	cadena y engranajes en baño de aceite
Embrague	encastre directo, correa con tensor
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	no
Conexión de accesorios	no
Enganche de remolque	no
Capó	no
Peso	89 kg (incluido lastre frontal 10 kg)

Motocultivador para uso privado

400

Ideal para usuarios privados con pequeños huertos o jardines que precisan mantenimiento periódico del suelo antes de la siembra, incluso en condiciones particularmente difíciles. La fresa de trabajo que gira en sentido opuesto al de avance de las ruedas y la sensible reducción de las vibraciones percibidas por el usuario aseguran el máximo control de la máquina.



Fresa de 50 cm en contrarrotación que facilita el trabajo en suelos difíciles.



Ruedas de gran tamaño para mayor agilidad de maniobra.



Regulación de la profundidad de la fresa para utilizarla en cualquier tipo de terreno.

400

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,0 HP	autorretráctil	68369001E5

Detalle de accesorios



Surcador retrofresa
Código 69209111



Par de ruedas metálicas
Ø 370 mm
Código L0051200



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,45 1 2,64

Dimensiones (mm)



L1	1650
L2	540
L3	1110
H1	960
W1	430
W2	500

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de acoplamiento directo
Manillar	regulable verticalmente
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	sincronizada con marcha adelante
Conexión de accesorios	no
Enganche de remolque	no
Capó	no
Peso	75 kg (máquina completa)

Motocultivador para uso privado

401 S

Diseñada para particulares exigentes que cultivan huertos domésticos, esta máquina ofrece la mejor combinación de funcionalidad, facilidad de uso y seguridad.



Mando de activación de la toma de fuerza directamente en el manillar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración para un uso más cómodo.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

401 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autorretráctil	68319100E5
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm³	5,7 HP	autorretráctil	68319102E5

Detalle de accesorios



Fresa Ø 280, 50-(35) cm
12 cuchillas
conexión para **QuickFit**
(reducible 35 cm con kit
L0116300)
Código **69219110**



Surcador retrofresa
Código **L0050600**



Escoba L 80 - Ø 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Código **L0070000**





VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h): 1,18 3,07

Dimensiones (mm)



L1	1440
L2	470
L3	970
H1	230-1050
W1	380
W2	350-600



VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h): 3,07 1,18

Dimensiones (mm)



L1	1465
L2	600
L3	865
H1	345-1150
W1	380
W2	900-1117

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 1004 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie integrado
Enganche de remolque	opcional
Capó	no
Peso	75 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

Accesorios



401 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Fresas					
	Fresa Ø 280, 50 -(35) cm 12 cuchillas conexión para QuickFit (reducible 35 cm con kit L0116300)	69219110		Rueda de sostén	Z0020368
				Surcador retrofresa	L0050600
	Fresa Ø 280, 60 -50-(35) cm 16 cuchillas conexión para QuickFit (reducible 35 cm con kit L0116300)	69219107		Rueda de sostén	Z0020368
				Surcador retrofresa	L0050600
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo Conexión rápida	69209020A		Par de cadenas para nieve	L1055015
				Par de espaciadores L 100 mm	69209096
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 370 mm	L0051200			

Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Enganche de remolque					
	Enganche de remolque	L0060900			
Portaherramientas regulable					
	Portaherramientas regulable (precisa gancho de remolque L0060900)	L0103400		Arado de una reja	L0100000
				Surcador	L0103200
Movimiento de la barra					
	Movimiento excéntrico	69229091		0,92 m Lastrón completo central Dientes especiales	69222011
Escoba frontal					
	Escoba L 80-Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical	L0070000			

Motocultivador para uso intensivo

405 S

Diseñada para pequeñas y medianas extensiones, esta máquina combina eficacia y resistencia con prestaciones profesionales y gran facilidad de maniobra, lo que la hace perfecta para particulares exigentes y agricultores. La amplia gama de accesorios, como fresas, barras segadoras, escobas y turbinas de nieve, cubre todas las necesidades de quienes buscan una máquina multifunción que sea segura y fácil de usar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración para un uso más cómodo.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Práctico inversor de marcha que permite pasar rápidamente a la marcha atrás desde cualquier velocidad: la máquina resulta fácilmente manejable incluso con la fresa y demás accesorios.



GIUCIARO DESIGN

405 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil		68359007E5
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil		68359004E5
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil		68359016E5A
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil/ eléctrico	batería suministrada de serie	68359022E5

Detalle de accesorios



Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm
16 cuchillas
Conexión fija
(reducible 40 cm
con kit **69210259**)
Código **69219103**



Movimiento en baño de aceite
(precisa QuickFit **69212006**)
Código **69229096A**



Excavadora frontal
L 100x40 cm
Conexión rápida
Regulación horizontal y vertical
(precisa QuickFit **69212006**)
Código **69209065**





VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):	1,05	1	1R	1,11
	2,20	2	2R	2,32

Dimensiones (mm)



L1	1740
L2	550
L3	1190
H1	1250-300
W1	370
W2	600-400



VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):	1,11	1	1R	1,05
	2,32	2	2R	2,20

Dimensiones (mm)



L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	370
W2	1270-950

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	no (sí, solo con motor diésel)
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	opcional
Capó	no
Peso	116 kg (con motor, fresa y ruedas)

Accesorios



405 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Fresas					
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 cuchillas Conexión fija (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219103		Rueda de sostén	Z0020368
				Surcador retrofresa	L0009800
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 cuchillas QuickFit incluido (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219089		Rueda de sostén	Z0020368
				Surcador retrofresa	L0009800
Kit lastre frontal					
	Lastre frontal 7,8 kg	69209118			
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L1055015
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099
				Par de lastres 18 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo (precisa par de espaciadores L 50 mm 69209094)	69209012A		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500

Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
Enganche de remolque					
	Enganche de remolque	69209072			
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite (precisa QuickFit 69212006)	69229096A		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
				1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
				1,22 m Lastrón completo central ESM “UNIVERSAL” (precisa kit L0058900)	69229036
				1,02 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	69229037
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
				Zapatatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098).

Accesorios



405 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Portaherramientas regulable					
	Portaherramientas regulable (precisa enganche de remolque 69209072)	L1055001A		Arado de una reja	Z0020102
				Surcador	Z0020133
				Arrancadora de patatas	L0066400
QuickFit					
	Conexión rápida QuickFit	69212006			
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006)	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0026200			



Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0094200			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 50 cm 16 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209119			
Cortacésped					
	Cortacésped L 65 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209008			

Motocultivador para uso intensivo

407 S

El diferencial con palanca de bloqueo en el manillar confiere más facilidad de maniobra y una óptima adherencia incluso en terrenos difíciles o inclinados. La amplia variedad de accesorios para trabajar la tierra, cortar césped y mantener jardines o áreas urbanas la hace muy versátil e idónea para particulares exigentes y agricultores.



La palanca del diferencial y el inversor están en posiciones ergonómicas y se accionan fácilmente.



Los frenos independientes y la rotación de la columna del manillar facilitan las maniobras en los terrenos más difíciles.



Conexión rápida QuickFit que permite cambiar los aperos sin herramientas.



GIUCIARO DESIGN

407 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil		68359100E5
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68359117E5
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil		68359101E5
gasoline	Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil		68359119E5
gasoline	KOHLER	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autorretráctil		68359104E5
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil		68359114E5A
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil/ eléctrico	batería suministrada de serie	68359123E5

Detalle de accesorios



Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm
16 cuchillas
QuickFit incluido
(reducible 40 cm
con kit **69210259**)
Código **69219089**



Turbina L 60 cm
Dos etapas
Chimenea regulable
Conexión rápida
(precisa QuickFit **69212006**)
Código **L0026200**



Desbrozadora de ruedas L 50 cm
16 cuchillas en 'Y'
Freno de seguridad integrado
Acoplamiento orientable
Rodillo de apoyo regulable
Rotación TDF: derecha
Conexión rápida
(precisa QuickFit **69212006**)
Código **69209119**



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):

1,20	1	1R	1,27
2,52	2	2R	2,66

Dimensiones (mm)



L1	1780
L2	570
L3	1210
H1	1340-470
W1	370
W2	700-400

VERSIÓN SEGADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):

1,27	1	1R	1,20
2,66	2	2R	2,52

Dimensiones (mm)



L1	1690
L2	900
L3	790
H1	1440-620
W1	370
W2	1420-950

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	sí
Capó	no
Peso	120 kg (con motor, fresa y ruedas)

Accesorios



407 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Fresas					
	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cuchillas Conexión fija (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219103		Rueda de sostén	Z0020368
				Surcador retrofresa	L0009800
	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cuchillas QuickFit incluido (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219089		Rueda de sostén	Z0020368
				Surcador retrofresa	L0009800
	Fresa Ø 320, (80)- 70 -60-(50) cm 20 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219060		Surcador retrofresa	L0009800
	Fresa Ø 320, (80)- 70 -60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219066		Surcador retrofresa	L0009800

Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L1055015
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099
				Par de lastres 18 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099
				Par de lastres 18 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo (precisa par de espaciadores L 50 mm 69209094)	69209012A		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500

Accesorios



407 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
Portaherramientas regulable					
	Portaherramientas regulable	L1055001A		Arado de una reja	Z0020102
				Surcador	Z0020133
				Arrancadora de patatas	L0066400
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite (precisa QuickFit 69212006)	69229096A		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
				1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
				1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
				Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098).



Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006)	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0094200			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 50 cm 16 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209119			
Cortacésped					
	Cortacésped L 65 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209008			
Remolque					
	Remolque para conducción con el manillar Medidas de la caja 1,25x0,95 m Profundidad de la caja 30 cm Ruedas 145x70-8" Capacidad máxima 300 kg Freno de servicio con pedal Freno de estacionamiento manual Caja volquete Barandilla trasera abatible (no homologado para circulación vial)	L0018601			
QuickFit					
	Conexión rápida QuickFit	69212006			
Lastre frontal					
	Lastre frontal modular 14 kg (precisa kit de montaje 69202012)	69209129		Lastre frontal modular 14 kg (dos elementos)	69209129

Motocultivador para uso intensivo

413 S

Diseñado para uso profesional, con cambio de tres velocidades y diferencial, se puede equipar con distintos motores para afrontar incluso las labores más difíciles. Versátil, robusto, seguro y con la facilidad de uso que aporta el sistema EHS de control del embrague. La amplia gama de accesorios satisface cualquier necesidad de uso.



La palanca del diferencial y el inversor están en posiciones ergonómicas y se accionan fácilmente.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Conexión rápida QuickFit que permite cambiar los aperos sin herramientas.



GIUCIARO DESIGN

413 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68329237E5
gasoline	HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68329201E5
gasoline	HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil		68329200E5
gasoline	HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil		68329241E5
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil		68329206E5
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil/ eléctrico	batería suministrada de serie	68329251E5
diesel	KOHLER	KD 15 350	349 cm ³	7,5 HP	autorretráctil		68329226E5
diesel	Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autorretráctil/ eléctrico	batería suministrada de serie	68329235E5A
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil		68329205E5
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil/ eléctrico	batería suministrada de serie	68329202E5

Detalle de accesorios



Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm
20 cuchillas
QuickFit incluido
Rueda de apoyo incluida
(extensible 80 cm con kit **69210231**)
(reducible 50 cm con kit **69210229**)
Código **69219060**



Turbina L 60 cm
Dos etapas
Chimenea regulable
Conexión rápida
(precisa QuickFit **69212006**)
Código **L0026200**



Desbrozadora de ruedas L 65 cm
24 cuchillas en 'Y'
Freno de seguridad integrado
Acoplamiento orientable
Rodillo de apoyo regulable
Rotación TDF: derecha
Conexión rápida
(precisa QuickFit **69212006**)
Código **L0091000**



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 5.00-10"

Velocidades (km/h):

1,26	1	1R	1,33
2,64	2	2R	2,79
4,37	3	3R	4,62

Dimensiones (mm)



L1	1800
L2	690
L3	1110
H1	1470-630
W1	370
W2	800-400

VERSIÓN SEGADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 5.00-10"

Velocidades (km/h):

1,33	1	1R	1,26
2,79	2	2R	2,64
4,62	3	3R	4,37

Dimensiones (mm)



L1	1770
L2	900
L3	870
H1	1440-570
W1	370
W2	1420-950

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	sí
Capó	sí
Peso	130 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

Accesorios



413 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Fresas					
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 cuchillas QuickFit incluido (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219089		Rueda de sostén	Z0020368
				Surcador retrofresa	L0009800
	Fresa Ø 320, (80)- 70-60-(50) cm 20 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219060		Surcador retrofresa	L0009800
	Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219055		Surcador retrofresa	L0009800
	Fresa Ø 320, (80)- 70-60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219066		Surcador retrofresa	L0009800

Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L1055015
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099
				Par de lastres 18 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099
				Par de lastres 18 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo (precisa par de espaciadores L 50 mm 69209094)	69209012A		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500

Accesorios



413 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
Portaherramientas regulable					
	Portaherramientas regulable	L1055001A		Arado de una reja	Z0020102
				Arado reversible a 180°	Z0020104
				Surcador	Z0020133
				Cultivadora de dientes fijos	L0010200
				Arrancadora de patatas	L0066400
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite (precisa QuickFit 69212006)	69229096A		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
				1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
				1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
				Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098).



Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006)	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0094200			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0091000			
Cortacésped					
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209007			
Arado giratorio bidireccional					
	Rotor Ø 300 mm Rotación horaria y antihoraria Regulación de la inclinación -38° / -19° / 0° / +19° / +38° Regulador de profundidad Rueda de transporte Conexión fija	69209126			
Remolque					
	Remolque para conducción con el manillar Medidas de la caja 1,25x0,95 m Profundidad de la caja 30 cm Ruedas 145x70-8" Capacidad máxima 300 kg Freno de servicio con pedal Freno de estacionamiento manual Caja volquete Barandilla trasera abatible (no homologado para circulación vial)	L0018601			
QuickFit					
	Conexión rápida QuickFit	69212006			
Lastre frontal					
	Lastre frontal modular 14 kg (precisa kit de montaje 69202012)	69209129		Lastre frontal modular 14 kg (dos elementos)	69209129

Motocultivador profesional

417 S

Máquina profesional cuya potencia y características la hacen ideal para desmalezar y arar todo tipo de terreno. Polivalente y maniobrable, se mueve con seguridad en cualquier superficie gracias al diferencial autoblocante y al cambio de cinco velocidades.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Versión monodisco, diesel, suministrada de serie con capó protector.



Dos tomas de fuerza, una independiente de dos velocidades y una sincronizada.



417 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
gasoline	HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil	embrague multidisco	68339100E5
gasoline	HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	embrague monodisco	68339137E5
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339116E5
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339093E5
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339117E5
diesel	Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339124E5A
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil	embrague multidisco	68339105E5
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339101E5
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339120E5
gasoline		VANGUARD 18	570 cm ³	18,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339132E5

Detalle de accesorios



Fresa Ø 350, 80-65 cm
16 cuchillas
Conexión fija
Rueda de apoyo incluida
Código **69219077**



Arado de una reja
Código **Z0020102**



Desbrozadora de ruedas
L 80 cm
32 cuchillas en **Y**
Freno de seguridad integrado
Acoplamiento orientable
Rodillo de apoyo regulable
Rotación TDF: izquierda
Conexión fija
Código **69209120**



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		

Dimensiones (mm)



L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

VERSIÓN SEGADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		

Dimensiones (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	430-490
W2	1150-1600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco o monodisco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca junto al cambio
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	2 tomas de fuerza: una independiente de dos velocidades (1° 540 r/min - 2° 900 r/min) y una sincronizada
Conexión de accesorios	bridada a la TDF
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	250 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

Accesorios



417 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Fresas para motores < 11 HP					
	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219070		Surcador retrofresa	L0009800
	Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219068		Surcador retrofresa	L0009800
Fresas para motores > 11 HP					
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida	69219076		Surcador retrofresa	Z0020134
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida	69219077		Surcador retrofresa	Z0020134

Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099
				Par de lastres 18 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 5.00x12" Disco regulable	69209002B		Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209077
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095
	Par de ruedas de goma 6.5/80x12" Disco regulable	69200038B		Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209077
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095

Accesorios



417 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 570x125 mm	69209068		Par de anillos ampliadores L 100 mm	69209069
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095
Portaherramientas regulable					
	Portaherramientas regulable	Z0020172		Arado de una reja	Z0020102
				Arado reversible a 180°	Z0020104
				Surcador	Z0020133
				Cultivadora de dientes fijos (no con ruedas 5.00x10")	L0010200
				Arrancadora de patatas (no con ruedas 5.00x10")	L0066400
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	L0101500A		1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*
				1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A*
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
				Zapatras eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
Iluminación					
	Kit faro auxiliar (solo para versiones monodisco con arranque eléctrico)	69209113			

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098).



Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Desbrozadoras de ruedas con rodillo para motores > 10,5 HP					
	Desbrozadora de ruedas L 80 cm 32 cuchillas en Y Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: izquierda Conexión fija	69209120		Kit lastre frontal (12 kg) para desbrozadora	69209128
Cortacésped					
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: izquierda Conexión fija	69209121			
Arado giratorio bidireccional					
	Rotor Ø 300 mm Rotación horaria y antihoraria Regulación de la inclinación -38° / -19° / 0° / +19° / +38° Regulador de profundidad Rueda de transporte Conexión fija	69209127			
Lastre frontal					
	Lastre frontal modular 14 kg (precisa kit de montaje 69202012) Solo para versiones multidisco	69209129		Lastre frontal modular 14 kg (dos elementos)	69209129

Motocultivador profesional

418 S

Por su potencia y fiabilidad, es la máquina ideal para agricultores y empresas de jardinería profesional. Polivalente y maniobrable, se mueve con seguridad en cualquier superficie gracias al diferencial autoblocante y al cambio de cinco velocidades. Los potentes motores que pueden equipar este modelo se aprovechan en pleno gracias a los semiejes reforzados, mientras que los grandes reductores en el eje de las ruedas permiten transmitir toda la potencia manteniendo la máquina elevada del suelo.



Semiejes reforzados con reductores integrados en el cambio para mayor agarre en terrenos difíciles.



Dos tomas de fuerza, una independiente de dos velocidades y una sincronizada.



Conexión de accesorios a la TDF con brida.

418 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	embrague monodisco	68339168E5
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339182E5
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339158E5
gasoline	VANGUARD	VANGUARD 18	570 cm ³	18,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339163E5

Detalle de accesorios



Fresa Ø 350, 80-65 cm
16 cuchillas
Conexión fija
Rueda de sostén
Código **69219077**



Portaherramientas regulable
Código **Z0020172**



Arado reversible a 180°
Código **Z0020107**



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA


Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		

Dimensiones (mm)



L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

VERSIÓN SEGADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		

Dimensiones (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	450-510
W2	1150-1600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	monodisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca junto al cambio
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	dos tomas de fuerza: una independiente de dos velocidades (1° 540 r/min - 2° 900 r/min) y una sincronizada
Conexión de accesorios	bridada a la TDF
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	230 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

Accesorios



418 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Fresas					
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén	69219076		Surcador retrofresa	Z0020134
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén	69219077		Surcador retrofresa	Z0020134
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de sostén (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")	69219104		Surcador retrofresa	Z0020134
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de sostén (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")	69219105		Surcador retrofresa	Z0020134
	Fresa Ø 350, 90-65 cm 16 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de sostén (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")	69219106		Surcador retrofresa	Z0020134
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 6.5/80x12" Disco regulable	69200038B		Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209077
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095
	Par de ruedas de goma 6.5/80x15" Disco regulable	69209013			
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 570x125 mm	69209068		Par de anillos ampliadores L 100 mm	69209069
				Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095
Lastre frontal					
	Lastre frontal modular 14 kg (precisa kit de montaje 69202012) Sólo para versiones multidisco	69209129		Lastre frontal modular 14 kg (dos elementos)	69209129



Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Portaherramientas regulable					
	Portaherramientas regulable	Z0020172		Arado de una reja	Z0020102
				Arado reversible a 180°	Z0020107
				Surcador	Z0020133
				Cultivadora de dientes fijos	L0010200
				Arrancadora de patatas	L0066400
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	L0101500A		1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
				Zapatillas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
Desbrozadoras de ruedas con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 80 cm 32 cuchillas en Y Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: izquierda Conexión fija	69209120		Kit lastre frontal (12 kg) para desbrozadora	69209128
Cortacésped					
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: izquierda Conexión fija	69209121			
Arado giratorio bidireccional					
	Rotor Ø 300 mm Rotación horaria y antihoraria Regulación de la inclinación -38° / -19° / 0° / +19° / +38° Regulador de profundidad Rueda de transporte Conexión fija	69209127			

* (se aconseja el uso junto con las zapatillas eje-hilera 69229098).

Máquinas profesionales para triturar césped, sarmientos y desechos varios, potentes y fiables para el acabado de labores en el campo.

PRIVADO



BTS 50



INTENSIVO



BTS 65



PROFESIONAL



BTS 80



BTS 80 TR



BTS 100



BTS 100 TR



DATOS TÉCNICOS



marchas



potencia



cuchillas



anchura de trabajo



Trituratodo

Triturador para uso privado

BTS 50

Modelo compacto de altas prestaciones, ideado para el uso doméstico y el mantenimiento de las áreas verdes. Césped, sarmientos, vegetación baja y brozas: son el ambiente ideal de trabajo. Las medidas compactas del grupo rotor lo hacen manejable en espacios estrechos y durante las fases de transporte; las ruedas de goma no ponen límites sobre ningún tipo de terreno. Una máquina versátil que se adapta fácilmente a diferentes tipos de ambiente y de corte.



Rotor del grupo cortante sostenido por cojinetes reforzados y protegidos: asegura el perfecto equilibrio y la resistencia del aparato en caso de impacto.



Brazos con regulación vertical y horizontal mediante una cómoda empuñadura situada en el extremo de la columna de dirección.



Ruedas de goma de tamaño grande (4,00-8") para garantizar una óptima adherencia al terreno.

BTS 50

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 800 H	182 cm³	5,7 HP	autorretráctil	68259100E5

Detalle de accesorios



**Par de ruedas metálicas
+ Anillos ampliadores**
Ruedas metálicas Ø 410 mm
Código **68242001**




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)



L1	1550
H1	1040
H2	1185
W1	550
W2	670
W3	545
W4	570

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Grupo de corte	rotor con 26 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	50 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo
Ruedas traseras	4,00-8"
Peso	135 kg

Triturador para uso intensivo

BTS 65

Modelo sumamente fiable diseñado para las exigencias de los agricultores y expertos en el mantenimiento de espacios verdes. Césped, sarmientos, ramas y vegetación baja, malezas y brozas: nada es imposible para esta máquina que asegura una limpieza a fondo de terrenos, huertos y viñedos gracias a su eficiente y potente grupo de corte y a su gran anchura de trabajo.



Embragues de dirección independientes en las ruedas motrices con bloqueo de las ruedas para facilitar las maniobras.



El manillar se regula en 4 posiciones verticales y 5 horizontales.



Ruedas direccionales delanteras bloqueables para facilitar el trabajo en pendiente.

BTS 65

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm³	8,4 HP	autorretráctil	68249008E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm³	10,7 HP	autorretráctil	68249007E5

Detalle de accesorios



Par de ruedas metálicas + Anillos ampliadores
Ruedas metálicas Ø 410 mm
(instalables directamente sobre el eje del grupo cambio)
Código **68242001**



Par de ruedas metálicas
Ruedas metálicas Ø 410 x 60 mm
(instalables en ruedas de goma para aumentar la adherencia, necesitan espaciadores
69209103)
Código **L0756011**



Par de espaciadores
L. 100 mm
(necesarios para instalar ruedas metálicas en combinación con las ruedas de goma suministradas di serie)
Código **69209103**




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 16/6.50-8"

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	700
W2	814
W3	670
W4	550

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Grupo de corte	rotor con 38 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	65 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo
Ruedas traseras	16/6.50-8"
Peso	173,5 kg

Trituradoro profesionales

BTS 80

Máquina fiable y de altas prestaciones. La gran capacidad de corte y la alta potencia de los motores permiten trabajar en condiciones extremas y en pendiente. Fácil de manejar y de utilizar, para garantizar resultados excelentes en cualquier condición de uso, con la máxima seguridad.



Rotor con cuchillas en 'Y', potentes y resistentes, para triturar césped y sarmientos con la máxima eficiencia y sin temor a golpes o heridas.



Palanca de selección de marchas de fácil activación en el manillar.



El freno de servicio y de aparcamiento se activa automáticamente al desembrague para prevenir movimientos accidentales peligrosos.

BTS 80

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil	68249034E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV ALPIN	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil	68249035E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	68249042E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV ALPIN	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	68249043E5
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68249058E5

Detalle de accesorios



Par de ruedas metálicas + Anillos ampliadores
Ruedas metálicas Ø 410 mm
(instalables directamente sobre el eje del grupo cambio)
Código **68242001**



Par de ruedas metálicas
Ruedas metálicas Ø 410 x 60 mm
(instalables en ruedas de goma para aumentar la adherencia, necesitan espaciadores
69209103)
Código **L0756011**



Kit lastre frontal 15 kg
Código **68240193**




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 16/6.50-8"

Velocidades (km/h):

1,20	1	1R	1,40
2,20	2		
3,40	3		

Dimensiones (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	850
W2	964
W3	670
W4	584

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal mediante palanca situada sobre los brazos
Grupo de corte	rotor con 46 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	80 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo/desbloqueo mediante palanca situada sobre los brazos
Ruedas traseras	16/6.50-8"
Peso	175 kg

Trituradoro profesionales

BTS 80 TR

Máquina fiable y de altas prestaciones. La gran capacidad de corte y la alta potencia de los motores permiten trabajar en condiciones extremas y en pendiente. El sistema de tracción con orugas oscilantes se adapta perfectamente a los distintos tipos de terreno garantizando la mejor adherencia posible.



Rotor con cuchillas en 'Y', potentes y resistentes, para triturar césped y sarmientos con la máxima eficiencia y sin temor a golpes o heridas.



Cómoda palanca de selección de marchas situada en el manillar.



El freno de servicio y aparcamiento se activa automáticamente al desembragar, para impedir movimientos accidentales peligrosos.

BTS 80 TR

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	68249038E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV ALPIN	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	68249040E5
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68249060E5


Detalle de accesorios




Kit lastre frontal 15 kg
Código 68240193



Cambio/ Velocidad (km/h):
4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con orugas



Dimensiones (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	850
W2	964
W3	879
W4	584

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal mediante palanca situada sobre los brazos
Grupo de corte	rotor con 46 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	80 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo/desbloqueo mediante palanca situada sobre los brazos
Ruedas traseras	sistema de tracción de orugas
Peso	215 kg

Triturador profesionales

BTS 100

La más amplia capacidad de corte y la alta potencia de los motores permiten labores rápidas en zonas rurales, no cultivadas y boscosas. La desbrozadora BTS 100 ofrece manejabilidad y facilidad de uso gracias a la ergonomía y a la posición de las palancas de mando. Los embragues de dirección independientes en las ruedas motrices permiten maniobrar la máquina con extrema facilidad y máxima seguridad.



Rotor de 100 cm con cuchillas en 'Y', para triturar césped y sarmientos con la máxima eficiencia y rapidez.



Palanca de selección de marchas de acoplamiento directo.



Ruedas frontales pivotantes bloqueables mediante palanca al lado de los brazos.

BTS 100

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	68279000E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV ALPIN	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	68279001E5
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68279012E5
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68279002E5

Detalle de accesorios



**Par de ruedas metálicas
+ Anillos ampliadores**
Ruedas metálicas Ø 410 mm
(instalables directamente sobre
el eje del grupo cambio)
Código **68242001**



Kit lastre frontal 15 kg
Código **68270093**




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 18/9.50-8"

Velocidades (km/h):	1,40	1	1R	1,60
	2,50	2		
	3,90	3		

Dimensiones (mm)



L1	1500
H1	1200
H2	1380
W1	1140
W2	1240
W3	938
W4	584

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal mediante palanca situada sobre los brazos
Grupo de corte	rotor con 58 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	100 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo/desbloqueo mediante palanca situada sobre los brazos
Ruedas traseras	18/9.50-8"
Peso	203 kg

Trituradoro profesionales

BTS 100 TR

La más amplia capacidad de corte combinada con el sistema de tracción de más altas prestaciones. Potentes motores para permitir labores rápidas en zonas rurales, boscosas e intransitables. La desbrozadora BTS 100 TR ofrece manejabilidad y facilidad de uso gracias a la ergonomía y a la posición de las palancas de mando. El sistema de tracción con orugas oscilantes se adapta perfectamente a los distintos tipos de terreno garantizando la mejor adherencia posible.



Rotor de 100 cm con cuchillas en 'Y', para triturar césped y sarmientos con la máxima eficiencia y rapidez.



Palanca de selección de marchas directa situada al costado de la columna de dirección, de activación segura.



El sistema de tracción con orugas oscilantes se adapta a los distintos tipos de terreno.

BTS 100 TR

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 390 OHV ALPIN	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	68279006E5
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68279014E5
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68279007E5

Detalle de accesorios



Kit lastre frontal 15 kg
Código **68270093**




Cambio/ Velocidad (km/h):
4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con orugas

Velocidades (km/h):

1,20	1	1R	1,40
2,20	2		
3,40	3		

Dimensiones (mm)



L1	1500
H1	1200
H2	1380
W1	1140
W2	1240
W3	879
W4	584

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal mediante palanca situada sobre los brazos
Grupo de corte	rotor con 58 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	100 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo/desbloqueo mediante palanca situada sobre los brazos
Ruedas traseras	sistema de tracción de orugas
Peso	245 kg

Siega profesional de césped y residuos varios. Aborda cualquier extensión con comodidad y decisión utilizando los tractores Bertolini.

PRIVADO



NOVEDAD

ZT 108/19 K V



NOVEDAD

MULCHER 85 2WD



INTENSIVO



NOVEDAD

ZT 117/24 K V



MULCHER 92 PRO 2WD



PROFESIONAL



MULCHER 92 PRO 4WD



DATOS TÉCNICOS



2WD



4WD



cambio hidrostático



potencia



bloqueo diferencial



frenos



cruise control



anchura de trabajo

ACCESORIOS OPCIONALES



remolque



rodillo



excavadora



Tractores

Tractor Radio Cero para uso privado

ZT 108/19 K V

NOVEDAD

Desde el corte de césped en casa hasta usos más profesionales, el tractor de radio cero permite trabajar de manera rápida y con excelentes resultados. Como puede girar sobre su propio eje (el desplazamiento está garantizado por dos transmisiones hidrostáticas, situadas en cada rueda) reduce a cero el radio de viraje y minimiza las zonas no cortadas durante los giros de 180°. La facilidad de maniobra resulta extremadamente eficaz en presencia de obstáculos como árboles y parterres gracias a la óptima visibilidad del área de corte. Viene de serie con kit mulching, gancho de remolque y cargador de batería.



El tablero de mando está dotado de contador de horas, botón para activar el embrague electromagnético de las cuchillas, que conecta o desconecta el motor a las cuchillas del plato, palanca de aceleración y llave de arranque, todo al alcance de la mano, para un control completo e inmediato de la máquina.



Cada rueda trasera dispone de transmisión hidrostática Hydro-Gear, controlada mediante palancas, para gestionar de forma independiente la velocidad y la dirección.



El sistema de corte está diseñado para facilitar la comprobación y el mantenimiento: un práctico tirador permite el acceso rápido a los componentes internos, facilitando las operaciones de limpieza, control e intervención técnica.

ZT 108/19 K V

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código
gasoline	Emak	K 1900 AVD	586 cm ³	18,5 HP	V-TWIN	68189003

Detalle de accesorios



Carro
Medidas de la cuba 77*103*28 cm
Capacidad máxima 230 kg
Código **68130005A**



Rodillo para césped
Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm
Peso con agua 140 kg - Peso con arena 235 kg
Código **68050010**




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h): de 0 a 10 **A** **R** de 0 a 6

Dimensiones (mm)



Anchura de corte/Número de cuchillas	108 cm/2
Altura de corte	30-100 mm, 9 posiciones
Avance	hidrostático
Velocidad	de 0 a 10 km/h en marcha adelante - de 0 a 6,0 km/h en marcha atrás
Radio de viraje	0 cm
Ruedas delanteras	11x4,00-5
Eje delantero	libre
Ruedas traseras	18x8,50-8
Eje trasero	HG-ZT2200
Depósito de combustible	19 l
Luces	LED
Batería	12V
Dimensiones	1900 x 1150 x 840 mm
Peso	235 kg

Tractor Radio Cero para uso intensivo

ZT 117/24 K V

NOVEDAD

Desde el corte de césped en casa hasta un uso más profesional, el tractor de césped de radio cero le permite trabajar con rapidez y con excelentes resultados. Al poder girar sobre su propio eje (el movimiento está garantizado por la transmisión hidrostática, situada en cada rueda), reduce a cero el radio de giro y minimiza las zonas sin cortar durante los giros de 180°. La facilidad de maniobra es extremadamente eficaz en presencia de obstáculos como árboles, parterres, gracias a la excelente visibilidad de la zona de corte. Kit de mulching, enganche de remolque y cargador de batería de serie.



The cutting height can be conveniently adjusted between 30 and 100 mm by turning the dedicated knob through 9 positions. To make this adjustment, it is necessary to first operate the cutting deck lifting pedal.



Asiento regulable con brazos, adaptable al usuario, para trabajar durante horas cómodamente.



Carga de combustible rápida: el tapón del depósito está ubicado en un lateral a una altura cómoda, para prevenir que se derrame el combustible.

ZT 117/24 K V

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código
gasoline	Emak	K 2400 AVD	708 cm³	21,7 HP	V-TWIN	68189007

Detalle de accesorios



Carro

Medidas de la cuba 77*103*28 cm
Capacidad máxima 230 kg
Código **68130005A**



Rodillo para césped

Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm
Peso con agua 140 kg - Peso con arena 235 kg
Código **68050010**




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h):

de 0 a 10 **A** **R** de 0 a 6

Dimensiones (mm)



L1	1900
H1	1290
W2	840

Anchura de corte/Número de cuchillas	117 cm/2
Altura de corte	30-100 mm, 9 posiciones
Avance	hidrostático
Velocidad	de 0 a 10 km/h en marcha adelante - de 0 a 6,0 km/h en marcha atrás
Radio de viraje	0 cm
Ruedas delanteras	11x4,00-5
Eje delantero	libre
Ruedas traseras	18x8,50-8
Eje trasero	HG-ZT2200
Depósito de combustible	12 l
Luces	LED
Batería	12V
Dimensiones	1900 x 1290 x 840 mm
Peso	245 kg

Tractor multicorte para uso privado

MULCHER 85 2WD

NOVEDAD

Sólido y fiable, este tractor multicorte es adecuado para superficies de hasta 7.000 m². Compacto, dotado de un plato de 85 cm, resulta ideal para la limpieza de zonas sin cultivar, con vegetación densa y donde no es necesario recoger los restos. Incluye dispositivos para facilitar el trabajo al operador, como la transmisión hidrostática accionable mediante pedal para controlar la velocidad, el diferencial autobloqueante y la transmisión electromagnética de las cuchillas. El Cruise Control permite mantener constante la velocidad de desplazamiento durante el trabajo.



El tapón del depósito, con indicador de nivel, muestra a simple vista la cantidad de combustible que hay en el depósito.



Asiento regulable con brazos, adaptable al usuario, para trabajar durante horas cómodamente.



Control de avance mediante palanca de fácil acceso.

MULCHER 85 2WD

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código
gasoline	Emak	K 1600 AVD	452 cm ³	12,5 HP	único	68129237
gasoline	Emak	K 2000 AVD	635 cm ³	19,5 HP	V-TWIN	68129240

Detalle de accesorios

	Cargador de batería Código 68130481
	Kit de remolque Código 68120007
	Carro Medidas de la cuba 77*103*28 cm Capacidad máxima 230 kg Código 68130005A
	Rodillo para césped Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg - Peso con arena 235 kg Código 68050010




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h): de 0 a 8,4 **A** de 0 a 4,5 **R**

Dimensiones (mm)



Anchura de corte/Número de cuchillas	85 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)
Altura de corte	35-85 mm
Avance	hidrostático 2x4 con diferencial autobloqueante
Velocidad	de 0 a 8,4 km/h en marcha adelante - de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás
Radio de viraje	78 cm
Ruedas delanteras	13x5-6
Eje delantero	libre
Ruedas traseras	16x6,5-8
Eje trasero	Tuff Torq K46DE con diferencial autobloqueante
Depósito de combustible	10 l con indicador de nivel de combustible
Luces	LED
Batería	12V
Dimensiones	1939 x 927 x 998 mm
Peso	232 kg

Tractor multicorte para uso intensivo

MULCHER 92 PRO 2WD

Sólido y fiable, el tractor multicorte profesional es adecuado para superficies extensas de hasta 10.000 m². Está diseñado para limpiar áreas incultas o con vegetación densa, terrenos accidentados y en pendiente, donde no sea necesario recoger el césped. Incluye dispositivos que agilizan el trabajo, como la transmisión hidrostática accionable mediante palanca o pedal para controlar la marcha y la velocidad, el diferencial autobloqueante y el accionamiento electromagnético de las cuchillas. El Cruise Control permite mantener constante la velocidad del tractor durante el trabajo.



Diferencial autobloqueante que garantiza la máxima tracción en cualquier tipo de terreno y pendiente.



El reposapiés de metal garantiza la máxima solidez aun con los usos más intensivos, ofreciendo una mejor posición de conducción.



La función cruise control permite seleccionar una velocidad de avance constante, optimizando de esta manera el tiempo de trabajo.

MULCHER 92 PRO 2WD

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código
gasoline	Emak	K 2400 AVD	708 cm ³	21,7 HP	V-TWIN	68129130
gasoline	Harley-Davidson	Vanguard V-TWIN	627 cm ³	21 HP	V-TWIN	68129124

Detalle de accesorios

	Kit mulching Código 68120005A
	Descarga lateral Código 68120006
	Kit de remolque Código 68120007
	Cuchilla para nieve (con rasqueta de goma) Código 68120009A (necesita kit brida código 68120015A)
	Carro Medidas de la cuba 77*103*28 cm Capacidad máxima 230 kg Código 68130005A
	Rodillo para césped Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg - Peso con arena 235 kg Código 68050010




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h): de 0 a 9 de 0 a 6

Dimensiones (mm)



Anchura de corte/Número de cuchillas	92 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)
Altura de corte	50-100 mm, 5 posiciones más transferencia 120 mm
Avance	hidrostático 2x4 con diferencial autobloqueante
Velocidad	de 0 a 9 km/h en marcha adelante - de 0 a 6,0 km/h en marcha atrás
Radio de viraje	115 cm
Ruedas delanteras	16x6,50-8
Eje delantero	libre
Ruedas traseras	20x10,00-8
Eje trasero	Tuff Torq K62M
Depósito de combustible	19 l con indicador de nivel de combustible
Luces	halógenas + luces diurnas LED
Batería	12V-32 Ah
Dimensiones	2190 x 1030 x 1450 mm
Peso	322 kg

Tractor multicorte profesional

MULCHER 92 PRO 4WD

Sólido y fiable, el tractor multicorte profesional es adecuado para superficies extensas de hasta 10.000 m². Está diseñado para limpiar áreas incultas o con vegetación densa, terrenos accidentados y en pendiente, donde no sea necesario recoger el césped. Incluye dispositivos que agilizan el trabajo, como la transmisión hidrostática 4*4 accionable mediante palanca o pedal para controlar la marcha y la velocidad, el diferencial autobloqueante y el accionamiento electromagnético de las cuchillas. El Cruise Control permite mantener constante la velocidad del tractor durante el trabajo.



El baricentro bajo, en combinación con la tracción 4WD, permite la máxima estabilidad aun en proximidad de terrenos irregulares u orillas.



Asiento regulable con brazos, adaptable al usuario, para trabajar durante horas cómodamente.



Mando de avance con palanca o pedal, una solución de confort óptima en base al área de trabajo.

MULCHER 92 PRO 4WD

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código
gasoline	Emak	K 2400 AVD	708 cm ³	21,7 HP	V-TWIN	68129132
gasoline	Kawasaki	FS 651	726 cm ³	19,4 HP	V-TWIN	68129125

Detalle de accesorios

	Kit mulching Código 68120005A
	Descarga lateral Código 68120006
	Kit de remolque Código 68120007
	Cuchilla para nieve (con rasqueta de goma) Código 68120009A (necesita kit brida código 68120015A)
	Carro Medidas de la cuba 77*103*28 cm Capacidad máxima 230 kg Código 68130005A
	Rodillo para césped Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg - Peso con arena 235 kg Código 68050010




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h): de 0 a 9 de 0 a 6

Dimensiones (mm)



Anchura de corte/Número de cuchillas	92 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)
Altura de corte	50-100 mm, 5 posiciones más transferencia 120 mm
Avance	hidrostático 4x4 con diferencial autobloqueante
Velocidad	de 0 a 9 km/h en marcha adelante - de 0 a 6,0 km/h en marcha atrás
Radio de viraje	99 cm
Ruedas delanteras	16x6,50-8
Eje delantero	Kanzaki KXH10N
Ruedas traseras	20x10,00-8
Eje trasero	Tuff Torq K664
Depósito de combustible	19 l con indicador de nivel de combustible
Luces	halógenas + luces diurnas LED
Batería	12V-32 Ah
Dimensiones	2190 x 1030 x 1450 mm
Peso	349 kg

Facilidad de conducción
y manejabilidad para un corte preciso
en cualquier condición de trabajo,
en el signo de la fiabilidad
y el rendimiento.

PRIVADO



110



INTENSIVO



130 S



PROFESIONAL



150 S



120 S



145 S



150 MS



DATOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES





Segadoras

Segadora para uso privado

110

Con preinstalación para barra segadora central, ligera y maniobrable, ideal para usuarios privados.



Manillar con regulación vertical para trabajar en la postura correcta.



Manillar montado sobre soportes antivibración.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

110

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,0 HP	autorretráctil	68939001E5

Detalle de accesorios



Par de ruedas de goma 3.50x6"
Disco fijo
Código 69209107



Movimiento excéntrico
Código 69222010



Lastrón completo central 0,92 m
Dientes especiales
Código 69222011



Cambio/ Velocidad (km/h):


1 velocidad (1 adelante) con ruedas 3.50-6"

Velocidades (km/h):

2,30

1

Dimensiones (mm)



L1	1540
L2	740
L3	800
H1	990
W1	920
W2	400

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de acoplamiento directo
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 1017 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	70 kg (con ruedas, movimiento y barra)

Segadora para uso privado

120 S

Se utiliza principalmente para cortar césped y forraje, y para la limpieza del campo. El manillar con regulación vertical y horizontal, el sistema QuickFit y la transmisión disponible también con accionamiento en baño de aceite facilitan las labores.



Mando de activación de la toma de fuerza directamente en el manillar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente con dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

120 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68959003E5
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68959001E5
gasoline	KOHLER	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autorretráctil	68959005E5

Detalle de accesorios



Movimiento excéntrico
Código 69229091



Lastrón completo central
0,92 m
Dientes especiales
Código 69222011



Escoba L 80-Ø 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Código L0070000




Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

3,07 1 1R 1,18

Dimensiones (mm)



L1	1465
L2	600
L3	865
H1	1150
W1	920-1220
W2	465

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical y horizontal con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 1004 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	80 kg (con ruedas, movimiento y barra)

Accesorios



120 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B		Par de cadenas para nieve	L1055015
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm (instalables directamente en los cubos o en combinación con ruedas 69209025B)	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100
Movimientos y lastrones					
	Movimiento excéntrico	69229091		0,92 m Lastrón completo central Dientes especiales	69222011
	Movimiento en baño de aceite	69229083A		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
				1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
				Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
Escoba frontal					
	Escoba L 80-Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical	L0070000			

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098).



Segadora para uso intensivo

130 S

Diseñada para pequeñas y medianas extensiones, esta máquina combina eficacia y resistencia lo que la hace perfecta para particulares exigentes y agricultores. La amplia gama de accesorios, como barras segadoras, escobas y turbinas de nieve, cubre todas las necesidades de quienes buscan una máquina multifunción que sea segura y fácil de usar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente con dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Práctico inversor de marcha que permite cambiar rápidamente a marcha atrás desde cualquier velocidad.

130 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil	68949008E5
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68949006E5

Detalle de accesorios



Escoba L 100xØ 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Conexión rápida
Código **L0094200**



Movimiento en baño de aceite
Código **69229096A**



Excavadora frontal L 100x40 cm
Conexión rápida
Regulación horizontal y vertical
Código **69209065**




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,11	1	1R	1,05
2,32	2	2R	2,20

Dimensiones (mm)



L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	1270-950
W2	450

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical y horizontal, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	105 kg (con ruedas, movimiento y barra)

Accesorios



130 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B		Par de cadenas para nieve	L1055015
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A		Par de cadenas para nieve	L0021600
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	69229096A		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
				1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
				Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098).



Accesorios

Accesorio			Opcional accesorio		
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 50 cm 16 cuchillas en “Y” Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209119			
Cortacésped					
	Cortacésped L 65 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209008			

Segadora para uso intensivo

145 S

Seguridad, economía y diseño. Todas las características, como: el manillar regulable en altura, el inversor rápido de marcha, el sistema QuickFit y la transmisión con mecanismo en baño de aceite, están pensadas para un trabajo seguro y preciso.



Inversor rápido y ergonómico con palanca de mando en el manillar: invierte el sentido de desplazamiento sin tocar las marchas.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar el equipo de trabajo sin herramientas.



Manillar con regulación vertical y dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.

145 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil		68919209E5
gasoline	Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil		68919211E5
gasoline	KOHLER	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autorretráctil		68919203E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919200E5
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil		68919205E5
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	de serie con lastre para mecanismo en baño de aceite	68919213E5

Detalle de accesorios



Movimiento en baño de aceite
Código **69229096A**



Excavadora frontal
L 100x40 cm
Conexión rápida
Regulación horizontal y vertical
Código **69209065**



Escoba L 100xØ 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Conexión rápida
Código **L0094200**




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,05	1	1R	1,11
2,20	2	2R	2,32
3,63	3	3R	3,83

Dimensiones (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1250-400
W1	950-1450
W2	437

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	115 kg (con ruedas, movimiento y barra)

145 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B		Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A		Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B		Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de garras 10"	L0033800
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)	69209094
				Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 16-6.50/8" Disco fijo	69209012A		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para el montaje)	69209094
	Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo	69209104		Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)	69209103
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100

Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio			
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	69229096A		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
				1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*
				1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A*
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
				1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
				1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
				Zapatatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
				Lastre para movimiento mecánico	L0105500
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700

* (se aconseja el uso junto con las zapatatas eje-hilera **69229098**).

Accesorios



145 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en “Y” Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000			
Cortacésped					
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007			



Segadora profesional

150 S

Seguridad, economía y versatilidad. Máquina ideal para el corte de hierba y forraje en el campo y para trabajos de limpieza. Además de una óptima combinación de potencia y maniobrabilidad, esta segadora incluye de serie frenos independientes y diferencial.



Frenos independientes de serie con freno de estacionamiento.



Práctico inversor de marcha que permite pasar rápidamente a la marcha atrás desde cualquier velocidad.



Diferencial de serie que garantiza una hilera perfecta incluso en pendiente.

150 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919255E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919250E5
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil		68919259E5
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	de serie con lastre para mecanismo en baño de aceite	68919257E5
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	KD 15 350	349 cm ³	7,5 HP	autorretráctil		68919253E5

Detalle de accesorios



Movimiento en baño de aceite
Código **69229096A**



Lastrón completo central
1,15 m
Dientes especiales
Protecciones laterales
Código **69229069A**



Turbina L 60 cm
Dos etapas
Chimenea regulable
Conexión rápida
Código **L0026200**




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):

1,20	1	1R	1,27
2,57	2	2R	2,66
4,17	3	3R	4,41

Dimensiones (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1255-405
W1	900-1600
W2	445-586

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	135 kg (con ruedas, movimiento y barra)

150 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A		Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B		Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de garras 10"	L0033800
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)	69209094
				Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo	69209104		Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)	69209103
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100

Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio			
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	69229096A		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
				1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*
				1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A*
				1,60 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229093A*
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
				1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
				1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
				1,62 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229020
				Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
				Lastre para movimiento mecánico	L0105500
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera **69229098**).

Accesorios



150 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en “Y” Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000			
Cortacésped					
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007			



Segadora profesional

150 MS

Seguridad, economía y altas prestaciones. Modelo profesional, ideal para el uso en montaña, en el corte de césped o forraje y la limpieza del campo. Máquina potente que se adapta muy bien al trabajo en campos escarpados.



Embragues de dirección con mando combinado con los frenos: permiten hacer virajes de 360° con un mínimo radio de giro.



Semiejes con reductores finales para mejorar el agarre en terrenos con fuerte pendiente.



Frenos independientes con freno de aparcamiento.

150 MS

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919356E5
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil		68919352E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil		68919350E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV ALPIN	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil	motor de alta inclinación de serie con lastre para mecanismo en baño de aceite	68919361E5A
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil		68919358E5
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	KD 350	349 cm ³	7,5 HP	autorretráctil		68919354E5

Detalle de accesorios



Movimiento en baño de aceite
Código **69229096A**



Lastrón completo central
1,22 m
ESM "KOMUNAL"
(precisa kit **L0058900**)
Código **69229037**



Par de ruedas metálicas
Ø 480x100 mm
Código **69209067**




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 5.00-10"

Velocidades (km/h):

1,27	1	1R	1,34
2,72	2	2R	2,82
4,42	3	3R	4,68

Dimensiones (mm)



L1	1765
L2	950
L3	860
H1	1260-410
W1	1270-1620
W2	715-800

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical y horizontal, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí, con embragues de dirección controlado en combinación con los frenos
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	175 kg (con ruedas, movimiento y barra)

150 MS

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A		Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B		Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de garras 10"	L0033800
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)	69209094
				Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco fijo	69200023A		Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 21-11.00/8" Disco fijo Par de espaciadores L 65 mm incluido (P0000705A)	69200021A			
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100

Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio			
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	69229096A		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
				1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*
				1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A*
				1,60 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229093A*
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
				1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
				1,22 m Lastrón completo central ESM “UNIVERSAL” (precisa kit L0058900)	69229036
				1,42 m Lastrón completo central ESM “UNIVERSAL” (precisa kit L0058900)	69229021
				1,02 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	69229037
				1,42 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	69229038
				1,62 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	69229020
				Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
				Lastre para movimiento mecánico	L0105500
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700

* se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera **69229098**).

Accesorios



150 MS

Accesorio			Opcional accesorio		
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en “Y” Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000			
Cortacésped					
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007			



Solidez, compacidad y manejabilidad para transportar cargas pesadas y voluminosas sin esfuerzo en cualquier tipo de terreno.

PRIVADO



BTR 340



INTENSIVO



BTR 450



PROFESIONAL



BTR 550



BTR 550 D



BTR 1750 D



DATOS TÉCNICOS



marchas



capacidad de carga



volteo manual



volteo hidráulico



capacidad de líquidos



Motocarretillas

Motocarretilla para uso privado

— BTR 340

Máquina práctica, maniobrable y todoterreno, ideal para particulares que deben transportar leña, cajones de fruta u otros objetos de gran tamaño.



Palanca de selección de marchas en el manillar.



Mando selector de velocidades con palanca.



Basculamiento manual con sistema de bloqueo automático.

— BTR 340

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED BY HONDA	GCVx 170 OHC	166 cm³	4,4 HP	autorretráctil	68719048E5
gasoline	Emak	K 655 OHV	166 cm³	3,9 HP	autorretráctil	68719044E5

Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas
Código 68722010



Excavadora frontal de 85 cm
Código 69209071




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):

1,60	1	1R	1,40
3,60	2	2R	3,40

Dimensiones (mm)



L1	1530-1665
L2	925-1060
H1	965
H2	885
H3	570
H4	240
H5	330
H6	65
W1	590
W2	603-983
W3	170
W4	520-900
P1	690
P2	415-550

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	350 kg
Plataforma de carga	extensible
Volteo	manual
Ángulo de vuelco	45°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	58 cm longitud – 17 cm ancho
Toma de fuerza	no
Peso	140 kg

Motocarretilla para uso intensivo

— BTR 450

Diseñada para trabajos exigentes, ofrece una óptima combinación de maniobrabilidad, robustez y capacidad de carga. Incluye una toma de fuerza para aplicar accesorios.



Embrague de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando.



Dirección con desbloques y frenos de mando independiente.



Frenos extensibles y protegidos para trabajos en condiciones extremas.

— BTR 450

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 800 H	182 cm³	5,7 HP	autorretráctil	68729130E5
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autorretráctil	68729114E5

Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas
Código **68722003**



Excavadora frontal de 85 cm
Código **69209071**




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)



L1	1670
L2	925-1060
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	643
W3	-
W4	560-940
P1	785
P2	330

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	450 kg
Plataforma de carga	extensible
Volteo	manual
Ángulo de vuelco	50°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud – 18 cm ancho
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Peso	180 kg

Motocarretilla profesional

BTR 550

Máquina profesional potente, robusta y compacta, ideal para trabajar cualquier tipo de suelo. Dotada de una buena capacidad de carga, destaca también por su versatilidad y por los dispositivos de seguridad incorporados.



Toma de fuerza independiente a 2.100 rpm.



Dirección con desbloques y frenos de mando independiente.



Plataforma de carga extensible para transportar cargas voluminosas.

BTR 550

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	Emak	K 800 H	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68729134E5
gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68729118E5

Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas
Código 68722004



Excavadora frontal de 85 cm
Código 69209071




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensiones (mm)



L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	550 kg
Plataforma de carga	extensible
Volteo	manual
Ángulo de vuelco	50°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud - 18 cm ancho
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Peso	200 kg

Motocarretilla profesional

— BTR 550 D

Modelo profesional que combina potencia, facilidad de maniobra y capacidad de carga. Apto para agricultura y construcción. El volteo hidráulico ahorra tiempo y esfuerzo de trabajo.



Distribuidor de palanca para mando del volteo hidráulico.



Dirección con desbloques y frenos independientes.



Frenos extensibles y protegidos para trabajos en condiciones extremas.

— BTR 550 D

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68729128E5

Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas
Código **68722004**



Excavadora frontal de 85 cm
Código **69209071**




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensiones (mm)



L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	550 kg
Plataforma de carga	extensible
Volteo	hidráulico
Ángulo de vuelco	50°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud - 18 cm ancho
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Peso	215 kg

Motocarretilla profesional

— BTR 1750 D

Diseñada para el uso profesional, es una máquina tipo dúmper con volteo hidráulico de la caja, ideal para transportar leña, frutas, piedras, arena y otros materiales de construcción. El notable ángulo de basculamiento, de 60°, permite crear pilas y montones. Adecuado para todo tipo de terreno, aun en pendiente, este minitransportador tiene un radio de giro reducido que asegura un manejo fácil.



Distribuidor de palanca para mando del volteo hidráulico.



Plataforma de carga dumper con contrabastidor para un ángulo de basculamiento de 60°.



Orugas de goma dura de 180 mm de anchura: garantizan una óptima adherencia a cualquier tipo de suelo.

— BTR 1750 D

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autorretráctil	68729122E5

Detalle de accesorios



Excavadora frontal de 85 cm
Código 69209071



Plataforma de carga extensible
capacidad 550 kg
Código 68722017




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensiones (mm)



L1	1575
L2	915
H1	1020
H2	900
H3	515-725
H4	405
H5	320
H6	70
W1	622
W2	622
W3	-
W4	620
P1	785
P2	265

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	550 kg - 175 L
Plataforma de carga	fijo
Volteo	hidráulico
Ángulo de vuelco	60°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud - 18 cm ancho
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Peso	215 kg

Únicamente lo mejor para alimentar
el corazón de sus máquinas.





Lubricantes y Accesorios varios



Lubricantes y Accesorios varios

Aceite especial para motores de 4 tiempos SAE 10 W – 30

Aceite mineral de alta refinación con grado SAE 10 W - 30, expresamente formulado para motores de 4 tiempos refrigerados por aire o agua, específicos para el uso en jardinería. Aceite para motores de base mineral con una combinación especial de aditivos que le confiere óptimas propiedades detergentes/dispersantes, antioxidantes, anticorrosivas y antidesgaste. Supera las especificaciones: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C.



Tambor de 200 l

3555024

Aditivo especial para gasolina “ADDITIX 2000 EVO”

Aditivo especial ideal para el tratamiento de la mezcla y de la gasolina con o sin plomo. Evita la degradación del combustible durante doce meses como mínimo y lo protege de la oxidación. Facilita el arranque, mantiene limpio el sistema de alimentación (hasta las válvulas de aspiración en el caso de los motores 4T) y protege contra la oxidación y la corrosión. Mejora el número de octanos. Los agentes dispersores-detergentes contenidos en el producto eliminan los restos de agua contenidos en el combustible. Embalaje con 24 botellas de 125 ml. El contenido de 2 tapones sirve para 5 l de gasolina.



Botella de 125 ml

001000972A

Detergente desengrasante multiuso concentrado PRO CLEAN PLUS

Gracias a su principio activo, es suficiente una pequeña cantidad de producto para obtener excelentes resultados aun contra la suciedad más persistente. Puede utilizarse sobre diferentes superficies, como motores, herramientas de jardinería, agrícolas, forestales y motocicletas. El frasco de 1 litro tiene un nebulizador spray. Disponible también en bidones de 5 litros, ideales para rellenar los frascos. Formato de 1 litro: paquetes de 6 frascos spray. Formato de 5 litro: paquetes de 4 bidones. Pedido mínimo: 1 paquete.



Botella de 1 l

3355006B

Botella de 5 l

001101222B

Bidón para gasolina

Bidón para gasolina homologado por el organismo SNCH para el transporte de combustible en carretera según la normativa de Naciones Unidas. Incluye manguera de alargue extensible para repostar en cualquier situación y banda de nivel para controlar el combustible remanente. Capacidad máxima 5 l. Bidón de calidad óptima para uso profesional o particular. Embalaje: caja.



Bidón para transporte de gasolina 5 l

4175169A

Trabajar de modo sereno y eficiente:
la tranquilidad que viene de la seguridad.





Ropa de seguridad



Ropa de seguridad

Botas anticorte caña corta

Combinan el diseño de una bota de senderismo con la seguridad exigida por las normas sobre DPI. Certificación anticorte EN ISO 17249 Clase 2 (DPI de 3ª categoría, resistencia a una velocidad de la cadena de **24 m/s**). Adaptables y flexibles, garantizan comodidad de uso con excelente control y movilidad. Alta adherencia por la suela de goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C.



Seguridad	- Homologación CE según normas EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 y CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC Clase 2. - DPI 3ª categoría. Certificado EU 2016/425.			
Materiales	- Pala de piel hidrorrepelente. - Interior forrado en TNT transpirable. - Lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. - Protección realizada con 8 capas de fibras especiales que frenan la cadena, en empeine, espinilla y laterales.			
Tallas	35 3655011	39 3655015	43 001000977C	47 001001421A
	36 3655012	40 001001419A	44 001000978C	
	37 3655013	41 001000975C	45 001000979C	
	38 3655014	42 001000976C	46 001001420A	



Botas anticorte caña corta H₂OUT

Combinan el diseño de una bota de senderismo con la seguridad exigida por las normas sobre DPI. Certificación anticorte EN ISO 17249 Clase 2 (DPI de 3ª categoría, resistencia a una velocidad de la cadena de **24 m/s**). Adaptables y flexibles, garantizan comodidad de uso con excelente control y movilidad. Alta adherencia por la suela en goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C. Máxima impermeabilidad por la membrana Tepor aplicada entre la pala y el forro interior.



Seguridad	- Homologación CE según normas EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 y CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Clase 2. - DPI 3ª categoría. Certificado EU 2016/425.			
Materiales	- Pala de piel hidrorrepelente. - Interior forrado en TNT transpirable. - Lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. - Protección realizada con 8 capas de fibras especiales que frenan la cadena, en empeine, espinilla y laterales.			
Tallas	40 3655001	42 3655003	44 3655005	46 3655007
	41 3655002	43 3655004	45 3655006	47 3655008



Botas anticorte caña alta

Protegen de corte, aplastamiento y perforación gracias a la puntera de acero, a la protección en la pala que frena la cadena y a la lámina antiperforación en tejido de alta tenacidad. Alta adherencia por la suela de goma de nitrilo con esculpido profundo a prueba de aceite, antiestática, antideslizante y resistente al calor hasta 300 °C.



Seguridad	- Homologación CE normas EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Clase 3. - DPI de 3ª categoría. Certificado EU 2016/425. - Certificación KWF PROF.			
Materiales	- Exterior de goma y suela de goma antideslizante con esculpido profundo. - Interior forrado en tejido transpirable con plantilla de fieltro absorbente. - Puntera de seguridad, lámina antiperforación y protección del maléolo. - Protección realizada con fibras especiales que frenan la cadena, en empeine y espinilla.			
Tallas	41	001001079A	44	001001082A
	42	001001080A	45	001001083A
	43	001001081A		



Ropa de seguridad



Guantes de trabajo universales

Cómodos, con palma de piel sintética y relleno confort; dorso de poliéster elástico. Puño de punto y cierre velcro para una adaptación perfecta; máxima comodidad aun con uso prolongado.



Seguridad	- Homologación CE normas EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 y directivas 89/686/CEE. - DPI 1° categoría.			
Materiales	- Dorso de poliéster elastizado y piel sintética. - Protección acolchada en la palma. - Puño elastizado. - Cinta con velcro para cerrar el puño. - Costuras de alta resistencia con hilo de nailon revestido en algodón.			
Tallas	S-8	3655024	XL-11	3655027
	M-9	3655025	XXL-12	3655028
	L-10	3655026		



Auriculares profesionales contra el ruido

Auriculares profesionales para la máxima protección del oído, atenuación de 33 dB.



Seguridad	- Auriculares homologados CE EN 352-1. - DPI de 2ª categoría.	
Materiales	- Carcasa de ABS flexible (absorción de golpes) y resistente a los rayos UV. - Arco de acero inoxidable. - Regulables. - Atenuación (SNR) 33 dB. - Insonorizante PVC + espuma.	
Tallas	Única	3155118R



Auriculares contra el ruido

Auriculares antirruído para proteger los oídos, atenuación de 30 dB.



Seguridad	- Auriculares homologados CE EN 352-1. - DPI de 2ª categoría.	
Materiales	- Carcasa de ABS. - Arco de plástico + acero inoxidable. - Regulables. - Atenuación (SNR) 30 dB. - Insonorizante PVC + espuma.	
Tallas	Única	001000835



Auriculares contra el ruido

Auriculares antirruído para proteger los oídos, atenuación de 27 dB.



Seguridad	- Auriculares homologados CE EN 352-1. - DPI de 2ª categoría.	
Materiales	- Carcasa de PVC. - Arco de plástico. - Regulables. - Atenuación (SNR) 27 dB. - Insonorizante PVC + espuma.	
Tallas	Única	4175114



Ropa de seguridad

Gafas de protección ahumadas

Gafas de protección versátiles, ligeras y ergonómicas, lente oscura.



Seguridad	- Gafas de protección homologadas EN 166. - Clase óptica 1.	
Materiales	- Lente antirraya envolvente, transparente, resistente al deslumbramiento por luz solar y resistente al empañamiento. - Ceja, varilla y puente de termoplástico soft antideslizante, asegura mayor confort y protección contra el polvo y las gotas. La lente envolvente ofrece un amplio campo visual. La regulación de la inclinación de las varillas y las lentes permite adaptarlas al usuario de forma personalizada. - Resistencia mecánica: Lente FT - Montura FT.	
Tallas	Única	3155026BR



Gafas de protección transparentes

Gafas protectoras regulables, ligeras y ergonómicas, lente transparente.



Seguridad	- Gafas protectoras homologadas EN 166 (2C-1.2 1FTKN / Z87+U6). - Clase óptica 1.	
Materiales	- Lente antirraya envolvente, transparente, resistente al deslumbramiento de luz solar y resistente al empañamiento. - Ceja, varilla y puente de termoplástico soft antideslizante, asegura mayor confort y protección contra el polvo y las gotitas. La lente envolvente ofrece un amplio campo visual. La regulación de la inclinación de las varillas y las lentes permite un calce personalizado. - Resistencia mecánica: Lente FT - Montura FT.	
Tallas	Única	3155027AR



Visera profesional

Visor profesional ligero y ergonómico de máxima seguridad, protección de malla y policarbonato.



Seguridad	Homologación EN 1731-S.	
Materiales	- Estructura en PVC, visor de malla metálica regulable y sustituible. - Banda para frente en espuma.	
Tallas	Única	001000939A



Seguridad	- Homologación EN 166. - Clase óptica 1, resistencia mecánica B.	
Materiales	- Estructura de PVC, visor de policarbonato antiempañamiento, regulable y sustituible. - Banda para frente en espuma.	
Tallas	Única	001000940A



Visera plus

Visor ligero y ergonómico de máxima seguridad, protección de malla y policarbonato.



Seguridad	- Homologación EN 1731-F. - Clase óptica 1, resistencia mecánica B.	
Materiales	- Estructura de PVC, visor de malla metálica regulable y sustituible. - Banda para frente en espuma.	
Tallas	Única	001000941A



Seguridad	- Homologación EN 166. - Clase óptica 1, resistencia mecánica B.	
Materiales	- Estructura de PVC, visor de policarbonato antiempañamiento, regulable y sustituible. - Banda para frente en espuma.	
Tallas	Única	001000942A



Vestibilidad y confort para todas las estaciones, para disfrutar al máximo de las actividades en tus espacios verdes.





Ropa para exterior

Ropa para exterior

Gorra

Gorra tipo béisbol de 5 paneles. Realizada para ofrecer estilo y funcionalidad, presenta una personalización en HD sobre el frente, una serigrafía del lado izquierdo y un bordado tricolor del lado derecho. El cierre de plástico azul en contraste de color añade un toque de modernidad.



Detalles	• 5 paneles, logo HD sobre el frente, logo serigrafiado al costado y bordado tricolor lateral. Cierre de plástico o banda en contraste de color.		
Materiales	• 100% algodón chino.		
Tallas	Única	3155136	

Boina invernal

Boina invernal de forma icónica con borde solapado. Artículo transversal y clásico. Bordado plano frontal, etiqueta tricolor cosida sobre la solapa del borde.



Detalles	• Bordado plano frontal, etiqueta tricolor tejida y cosida al costado.		
Materiales	• 100% acrílico.		
Tallas	Única	3155150	

Cuello de abrigo

Cuello de abrigo suave y fino 100% poliéster para múltiples usos. Medida 24x48cm, 130 g totalmente estampado en sublimación, interior de color blanco.



Detalles	• Impresión en sublimación frontal y posterior.		
Materiales	• 100% poliéster		
Tallas	Única	3155151	

Ropa para exterior

Camiseta

Camiseta de escote redondo de aspecto técnico y sofisticado. Realizada en jersey de algodón de alta calidad, ofrece un efecto suave y transpirante para el máximo confort. Los detalles y las personalizaciones exclusivas le dan una identidad única convirtiéndola en una prenda distintiva.



Detalles	Logo frontal y posterior con efecto 3D, bordado de la bandera italiana sobre la manga izquierda, parasudor de cuello personalizado con logo repetido y costuras en contraste sobre los hombros.			
Materiales	100% jersey de algodón 160 gsm con enzimas wash.			
Tallas	M	3155120	XL	3155122
	L	3155121	XXL	3155123

Polo

Camiseta polo de aspecto técnico y sofisticado. Realizada en piqué de algodón suave y transpirante, ofrece confort y frescura durante todo el día. Los detalles y las personalizaciones exclusivas añaden una personalidad única, mientras que el cuello canalé y la cartera con tres botones completan el look refinado.



Detalles	Logo frontal y posterior con efecto 3D, bordado de la bandera italiana sobre la manga izquierda, parasudor de cuello personalizado con logo repetido y costuras en contraste sobre los hombros.			
Materiales	100 % algodón piqué 190 gsm.			
Tallas	M	3155124	XL	3155126
	L	3155125	XXL	3155127

Sudadera

Suave con garzado interno, ofrece confort, calidez y practicidad. Dotada de una práctica cremallera larga, bolsillos frontales y un cómodo bolsillo con cremallera sobre la pechera del lado izquierdo, perfecta para un look informal pero sofisticado. Los detalles y las personalizaciones exclusivas le dan una identidad única convirtiéndola en una prenda distintiva.



Detalles	Cremallera larga, logo frontal y posterior con efecto 3D, bordado de la bandera italiana sobre el bolsillo frontal, parasudor de cuello personalizado con logo repetido, costuras en contraste sobre los hombros, cómodos bolsillos frontales y bolsillo con cremallera sobre la pechera del lado izquierdo, tiradores de cremallera ergonómicos.			
Materiales	80% algodón 20% poliéster con enzimas wash 290 gsm con garzado interno.			
Tallas	M	3155128	XL	3155130
	L	3155129	XXL	3155131

Ropa para exterior

Chaleco

Chaleco de polar fleece deportivo y técnico. Realizado en material suave con tratamiento anti-apelmazamiento, garantiza una larga duración. Los bolsillos frontales y el cómodo bolsillo con cremallera sobre la pechera del lado izquierdo garantizan practicidad y seguridad para los objetos personales. Los detalles y las personalizaciones únicas dan a este chaleco una identidad distintiva y moderna.



Detalles	• Cremallera larga, logo sobre el frente con efecto 3D, parasudor de cuello personalizado con logo repetido, costuras en contraste sobre los hombros, cómodos bolsillos frontales y bolsillo con cremallera sobre la pechera del lado izquierdo, tiradores de cremallera ergonómicos, aplicaciones de tejido de chaqueta antiviento/antigota.			
Materiales	• 100% polar fleece 220 gsm con tratamiento anti-apelmazamiento interno y externo / reforzado con tejido de chaqueta 100% poliéster con tratamiento antiviento/impermeable.			
Tallas	M	3155132	XL	3155134
	L	3155133	XXL	3155135

Polar

Chaqueta con cremallera larga realizada en polar fleece, para un look deportivo y técnico. De polar suave y cálido, con tratamiento anti-apelmazamiento, garantiza una larga duración. Hombros y pechera con forro en tejido de chaqueta para una mayor protección al aire libre. Los bolsillos frontales, con cremallera dotada de tirador ergonómico, garantizan practicidad y seguridad para los objetos personales. Los detalles y las personalizaciones únicas dan a esta chaqueta una identidad distintiva y moderna. Apta para llevar sobre otras prendas o debajo de una chaqueta ligera para un mayor abrigo.



Detalles	• Cremallera larga, logo frontal y posterior con efecto 3D, parasudor personalizado con logo repetido, costuras en contraste sobre los hombros, cómodos bolsillos frontales, tiradores de cremallera ergonómicos, aplicaciones de tejido de chaqueta antiviento/antigota.			
Materiales	• 100% polar Fleece 220 gsm con tratamiento anti-apelmazamiento interno y externo / reforzado con tejido de chaqueta 100% poliéster con tratamiento antiviento/impermeable.			
Tallas	M	3155000	XL	3155144
	L	3155143	XXL	3155145

Ropa para exterior

Chaqueta ligera

Chaqueta con capuchón, suave, ligeramente acolchada con guata térmica. Las cremalleras y el tejido tienen un tratamiento antiviento y antigota ideal para el uso cotidiano, aun en condiciones climáticas adversas. La prenda protege de los primeros fríos, es compacta y no limita los movimientos, se puede llevar sobre las capas intermedias de la colección en las temporadas más frías; se caracteriza por un look urbano e informal. Los detalles y las personalizaciones exclusivas le dan una identidad única convirtiéndola en una prenda distintiva.



Detalles	Chaqueta con cremallera larga y capuchón, logo frontal y posterior con efecto 3D, etiqueta tricolor cosida al costado, acolchada con guata térmica, perfiles elásticos, bolsillos espaciosos, cremallera y tejido con tratamiento antiviento/impermeable, tiradores de cremallera ergonómicos.			
Materiales	capa exterior 100% poliéster, relleno acolchado			
Tallas	M	3155146	XL	3155148
	L	3155147	XXL	3155149

Jeans Denim

Jeans de trabajo en tejido denim stretch, práctico y resistente. Con bolsillos cargo con cierre de velcro y un bolsillo portaherramientas con ojal para martillo, ofrece comodidad, resistencia y practicidad, teniendo todo al alcance de la mano.



Detalles	Pantalón multibolsillo ergonómico, logo sobre bolsillo cargo y presilla para cinturón. Denim stretch con bolsillo portaherramientas y ojal para martillo.			
Materiales	98% algodón 2% elastano, 10,5 onzas.			
Tallas	S	3155137	XL	3155140
	M	3155138	XXL	3155141
	L	3155139	XXXL	3155142

Prestaciones, potencia y fiabilidad.





Motores Emak

Motores **Emak** Línea Agricultura,
prestaciones, potencia y fiabilidad.
Versiones con alimentación a gasolina
o diésel para cualquier uso.



LA GAMA

**K 300 H****K 700 H
K 800 H
K 800 HC
K 800 HT****K 900 H
K 900 HR****K 1100 H****K 1400 H****K 7000 HD
K 7000 HDR****K 9000 HD**

Motores Emak Línea Agricultura

Los motores de eje horizontal se suministran en diferentes cilindradas y potencias para responder a cualquier exigencia. Se caracterizan por su facilidad de arranque, funcionamiento sencillo y alta potencia, y son conformes a los estándares ambientales europeos (Stage 5). El sistema de distribución y las válvulas situadas en la culata (OHV) garantizan una larga duración.

- **Facilidad de arranque:** sistema de distribución y polea de arranque de gran tamaño, para un arranque seguro y sin esfuerzos.
- **Filtro baño de aceite** de dos etapas de filtrado, esponja y aceite; retiene todas las impurezas que entran en la cámara de combustión, prolongando la vida útil del motor.
- **Compatibilidad total:** motores compactos, potentes, alimentados a gasolina o diésel, disponibles también en versión con arranque eléctrico, adecuados para diferentes empleos agrícolas.
- **Facilidad de mantenimiento:** la limpieza de los distintos componentes (filtro de aceite, bujía, cárter de arranque, etc.) y el cambio de aceite del motor son facilitados por el diseño de construcción.



Stage 5

Motor de bajo impacto ambiental certificado según las normas europeas vigentes (STAGE 5).



Tecnología OHV

Diseño del motor con válvulas en la culata, combustión óptima y prestaciones constantes aun durante los trabajos pesados.



Filtro baño de aceite

Sistema de filtro del aire en baño de aceite. Retiene hasta las más pequeñas partículas de polvo.



Descompresor automático

Anticipa el esfuerzo que el operador emplea durante las fases de arranque. Gestión automática del sistema de descompresión.



KeyGo

Dispositivo de arranque eléctrico. El encendido del motor se efectúa mediante llave.



Gasolina

Motor alimentado por gasolina.



Diésel

Motor alimentado por gasóleo.






Motores línea agricultura


K 300 H



Dimensiones




Código motor 3075274



Datos técnicos

Potencia neta	2,2 HP - 1,65 kW / 2900 rpm
Par neto	4,5 N.m / 3450 rpm
Diámetro interior x carrera	48,6 mm x 43 mm
Cilindrada	80 cm ³
Arranque	autorretráctil
Capacidad combustible	1,6 L
Capacidad aceite motor	0,35 L
Dimensiones	325 x 260 x 310 mm
Peso neto	12,8 kg






Motores línea agricultura

K 700 H - K 800 H - HC - HT




Dimensiones




Código motor 3075261 (K 800 H)


Código motor 3075330 (K 700 H)



Código motor 3075208A (K 800 HC)




Código motor 3075209A (K 800 HT)



Datos técnicos

Potencia neta	5,7 HP - 4,2 kW / 3600 rpm - K 800 H 5,4 HP - 3,9 kW / 3300 rpm - K 700 H
Par neto	10,8 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	65 mm x 55 mm
Cilindrada	182 cm ³
Arranque	autorretráctil
Capacidad combustible	3,0 L
Capacidad aceite motor	0,6 L
Dimensiones	263,5 x 375 x 336 mm
Peso neto	16 kg






Motores línea agricultura


K 900 H - HR




Dimensiones



Código motor 3075305




Código motor 3075210



Datos técnicos

Potencia neta	7,0 HP - 5,2 kW / 3600 rpm
Par neto	15,6 N.m / 2600 rpm
Diámetro interior x carrera	75 mm x 57 mm
Cilindrada	252 cm ³
Arranque	autorretráctil
Capacidad combustible	4,0 L
Capacidad aceite motor	0,7 L
Dimensiones	363 x 285 x 370 mm
Peso neto	16,5 kg




Motores línea agricultura



K 1100 H



Dimensiones




Código motor 3075262



Datos técnicos

Potencia neta	8,4 HP - 6,2 kW / 3600 rpm
Par neto	18,5 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	80 mm x 60 mm
Cilindrada	302 cm ³
Arranque	autorretráctil
Capacidad combustible	4,6 L
Capacidad aceite motor	0,9 L
Dimensiones	290,5 x 430 x 415 mm
Peso neto	26,5 kg




Motores línea agricultura



K 1400 H



Dimensiones




Código motor 3075331



Datos técnicos

Potencia neta	14,0 HP - 10 kW / 3600 rpm
Par neto	30,5 N.m / 2600 rpm
Diámetro interior x carrera	92 mm x 69 mm
Cilindrada	459 cm ³
Arranque	autorretráctil autorretráctil / eléctrico*
Capacidad combustible	6,5 L
Capacidad aceite motor	1,1 L
Dimensiones	472 x 439 x 440 mm
Peso neto	32 kg 35 kg*

* versión eléctrica (cód. 3075334)






Motores línea agricultura

K 7000 HD - HDR




versión eléctrica


Dimensiones




Código motor 3175016A



Código motor 3175040




Código motor 3175038* - 3175039



Datos técnicos

Potencia neta	6,7 HP - 4,9 kW / 3600 rpm
Par neto	15,5 N.m / 2400 rpm
Diámetro interior x carrera	78 mm x 73 mm
Cilindrada	349 cm ³
Arranque	autorretráctil autorretráctil / eléctrico*
Capacidad combustible	3,5 L
Capacidad aceite motor	1,1 L
Dimensiones	390 x 430 x 460 mm
Peso neto	39 kg 44 kg*

* versión eléctrica (cód. 3175038)




Motores línea agricultura


K 9000 HD



Dimensiones




Código motor	3175041
--------------	---------



Datos técnicos

Potencia neta	9,2 HP - 6,8 kW / 3600 rpm
Par neto	22 N.m / 2400 rpm
Diámetro interior x carrera	86 mm x 76 mm
Cilindrada	441 cm ³
Arranque	autorretráctil / eléctrico
Capacidad combustible	4,5 L
Capacidad aceite motor	1,6 L
Dimensiones	399 x 475 x 500 mm
Peso neto	51 kg



Motores **Emak** Línea Jardinería,
fáciles de poner en marcha, fiables y
disponibles en diferentes configuraciones.



LA GAMA



K 450

K 605

K 655
K 655 HF
K 655 i

K 805

K 1250

K 1450

K 1600

K 1900
V-TwinK 2000
V-TwinK 2400
V-Twin

Motores Emak

Línea Jardinería

Los motores de eje vertical se suministran en diferentes cilindradas para responder a cualquier exigencia. Todos los modelos se caracterizan por su facilidad de arranque, funcionamiento sencillo y alta potencia, y son conformes a los estándares ambientales requeridos (Stage 5).

- **Facilidad de arranque:** con el sistema Auto-Choke, el arranque resulta fácil e inmediato independientemente de la temperatura.
- **Filtro de papel:** con su amplia superficie filtrante, fácil de limpiar, protege y prolonga la vida del motor.
- **Diseño ergonómico:** motor compacto, de líneas suaves y ahusadas, limita las interferencias debajo de los setos y en el ambiente exterior.
- **Compatibilidad total:** motores ligeros y compactos de varias cilindradas adecuados para diferentes chasis.
- **Facilidad de mantenimiento:** la limpieza de los distintos componentes (filtro de aire, bujía, cárter de arranque, etc.) y el cambio de aceite del motor son facilitados por el diseño de construcción.



Stage 5
Motor de bajo impacto ambiental certificado según las normas europeas vigentes (STAGE 5).



Tecnología OHV
Diseño del motor con válvulas en la culata, combustión óptima y prestaciones constantes aun durante los trabajos pesados.



Auto Choke
Sistema de apertura y cierre de la mariposa de regulación del aire en la entrada al carburador.



iK-GO
Motor Emak con arranque eléctrico alimentado por batería recargable.



Gasolina
Motor alimentado por gasolina.




Electric starter
Motor con dispositivo de arranque eléctrico.

Motores línea jardinería


K 450



Dimensiones




Código motor 3075284



Datos técnicos

Potencia neta	2,8 HP - 2,1 kW / 3600 rpm
Par neto	6,5 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	65 mm x 37 mm
Cilindrada	123 cm ³
Arranque	autorretráctil
Capacidad combustible	0,9 L
Capacidad aceite motor	0,5 L
Dimensiones	385 x 340 x 267 mm
Peso neto	8,5 kg




Motores línea jardinería


K 605



Dimensiones




Código motor 3075264



Datos técnicos

Potencia neta	3,3 HP - 2,4 kW / 3600 rpm
Par neto	7,5 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	65 mm x 42 mm
Cilindrada	139 cm ³
Arranque	autorretráctil
Capacidad combustible	1,4 L
Capacidad aceite motor	0,5 L
Dimensiones	385 x 340 x 267 mm
Peso neto	9,2 kg




Motores línea jardinería


K 655



Dimensiones




Código motor 3075265



Datos técnicos

Potencia neta	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Par neto	9,5 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	65 mm x 50 mm
Cilindrada	166 cm ³
Arranque	autorretráctil
Capacidad combustible	1,4 L
Capacidad aceite motor	0,5 L
Dimensiones	385 x 340 x 267 mm
Peso neto	9,2 kg




Motores línea jardinería


K 655 HF



Dimensiones




Código motor 3075270



Datos técnicos

Potencia neta	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Par neto	9,5 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	65 mm x 50 mm
Cilindrada	166 cm ³
Arranque	autorretráctil
Capacidad combustible	1,4 L
Capacidad aceite motor	0,5 L
Dimensiones	385 x 340 x 267 mm
Peso neto	10,5 kg

Nota: motor con volante pesado, adecuado para aplicaciones que requieren un mayor momento de inercia




Motores línea jardinería


K 655 i



Dimensiones




Código motor 3075271



Datos técnicos

Potencia neta	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Par neto	9,5 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	65 mm x 50 mm
Cilindrada	166 cm ³
Arranque	autorretráctil / eléctrico
Capacidad combustible	1,4 L
Capacidad aceite motor	0,5 L
Dimensiones	385 x 340 x 267 mm
Peso neto	10,7 kg

Opción: batería (código 3075272R) y cargador (código 3075273R)





Motores línea jardinería

K 805




Dimensiones



Datos técnicos

Potencia neta	5,4 HP - 4,0 kW / 3600 rpm
Par neto	12 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	70 mm x 50.84 mm
Cilindrada	196 cm ³
Arranque	autorretráctil
Capacidad combustible	1,4 L
Capacidad aceite motor	0,5 L
Dimensiones	384 x 341 x 272 mm
Peso neto	12,8 kg




Motores línea jardinería


K 1250



Dimensiones




Código motor 3075268



Datos técnicos

Potencia neta	11,7 HP - 8,6 kW / 3600 rpm
Par neto	22 N.m / 2600 rpm
Diámetro interior x carrera	88 mm x 68 mm
Cilindrada	413 cm ³
Arranque	eléctrico
Capacidad combustible	no disponible
capacidad aceite motor	1,2 L
Dimensiones	432 x 408 x 300 mm
Peso neto	31 kg




Motores línea jardinería


K 1450



Dimensiones




Código motor 3075285



Datos técnicos

Potencia neta	12 HP - 8,8 kW / 3600 rpm
Par neto	24 N.m / 2600 rpm
Diámetro interior x carrera	90 mm x 68 mm
Cilindrada	432 cm ³
Arranque	eléctrico
Capacidad combustible	no disponible
Capacidad aceite motor	1,2 L
Dimensiones	448 x 418 x 302 mm
Peso neto	32,5 kg




Motores línea jardinería


K 1600



Dimensiones




Código motor 3075286



Datos técnicos

Potencia neta	12,5 HP - 9,2 kW / 3600 rpm
Par neto	27 N.m / 2600 rpm
Diámetro interior x carrera	92 mm x 68 mm
Cilindrada	452 cm ³
Arranque	eléctrico
Capacidad combustible	no disponible
Capacidad aceite motor	1,2 L
Dimensiones	432 x 294 x 302 mm
Peso neto	31 kg




Motores línea jardinería



K 1900 V-Twin



Dimensiones




Código motor 3075332



Datos técnicos

Potencia neta	18,5 HP - 13,6 kW / 3600 rpm
Par neto	36 N.m / 3600 rpm
Diámetro interior x carrera	73 mm x 70 mm
Cilindrada	586 cm ³
Arranque	eléctrico
Capacidad combustible	no disponible
Capacidad aceite motor	1,7 L
Dimensiones	430 x 425 x 412 mm
Peso neto	36 kg




Motores línea jardinería



K 2000 V-Twin



Dimensiones




Código motor 3075338



Datos técnicos

Potencia neta	19,5 HP - 14,5 kW / 3600 rpm
Par neto	38,5 N.m / 3600 rpm
Diámetro interior x carrera	73 mm x 70 mm
Cilindrada	635 cm ³
Arranque	eléctrico
Capacidad combustible	no disponible
Capacidad aceite motor	1,7 L
Dimensiones	466 x 480 x 356 mm
Peso neto	40 kg




Motores línea jardinería


K 2400 V-Twin



Dimensiones




Código motor 3075288



Datos técnicos

Potencia neta	21,7 HP - 16 kW / 3600 rpm
Par neto	47,5 N.m / 2400 rpm
Diámetro interior x carrera	77 mm x 76 mm
Cilindrada	708 cm ³
Arranque	eléctrico
Capacidad combustible	no disponible
Capacidad aceite motor	1,8 L
Dimensiones	466 x 469 x 357 mm
Peso neto	43 kg







Advertencias generales

Los datos y fotografías del catálogo no son vinculantes en cuanto a las características de los productos, ya que éstos se someten continuamente a mejoras técnicas. Los datos del catálogo relativos al empleo del equipamiento y a las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin aviso previo.

Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

Algunos artículos no se comercializan en todos los países o se suministran sólo bajo pedido.



BE

